

DRY STERIL 20/28/50

Sterilizzatrice aria calda



Linea
“ tecnomedica ”

Dispositivo Medico Classe IIB
Medical Device Class IIB

Hot air sterilizers – Stérilisateur à air chaud - Esterilizadora al seco

*Le immagini raffigurate non sono vincolanti per l'azienda che si riserva il diritto di apportare
modifiche estetiche e tecniche senza alcun preavviso*

All pictures are not binding on firm. The company reserves the right to make aesthetical and technical changes without notice

DRY STERIL 20 / 28 / 50
STERILIZZATRICE ARIA CALDA

Sterilizzatrice ad aria calda con controllo automatico della temperatura che può essere regolata da 0° a 200°. Un secondo termostato di sicurezza interviene controllando la temperatura qualora dovesse superare la soglia dei 230°. La spia luminosa rossa indica una eventuale anomalia del termoregolatore e quindi l'inserimento in attività del termostato di sicurezza. Sterilizzatrici con struttura completamente in acciaio inox ed esternamente verniciata ("Dry Steril 50 ha lo sportello in acciaio inox).

DRY STERIL 20 / 28 / 50
HOT AIR STERILIZER

Hot air sterilizer with automatic control of temperature (0°÷200°). A safety bimetallic thermostat controls temperature not exceed 230°. A pilot red light indicates an eventual anomaly of thermoregulator and working safety thermostat. Sterilizers with a stainless steel structure, outwardly powder painted ("Dry Steril 50" model has the door made in stainless steel).

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

	DRY ST.20	DRY ST.28	DRY ST.50
Termostato / Thermostat	Automatico con capillare a liquido di espansione Automatic with capillary tube having liquid expansion probe		
Temporizzatore / Timer	Meccanico 0÷120 min. + posizione manuale Mechanical type 0÷120 min. + manual position		
Termometro / Thermometer	Di alta precisione con bulbo capillare High precision with capillary and bulb		
Capacità / Capacity	20 lt.	28 lt.	50 lt.
Assorbimento / Absorbed power	600 Watt	600 Watt	1200 Watt
Alimentazione / Current supply	230 Volt - 50 Hz.		
Fusibile / Fuse	4 A	4 A	8 A
Misure interne / Internal size	Approx. cm. 30x25x26	Approx. cm. 38x25x26	Approx. cm. 40,5x34x35
Ingombro / Overall size	Approx. cm. 45,5x36,5x39,5	Approx. cm. 54,5x36,5x39,5	Approx. cm. 60,5x46,5x49
Peso / Weight	Kg. 13 approx.	Kg. 17 approx.	Kg. 24,5 approx.

FAST Assembler S.r.l.

Via San Domenico, 11/13 - 20010 Bareggio (Milano) Italy - Tel. + 39 02 90360728 Fax + 39 02 902877
<http://www.fastassembler.com> E-Mail: segreteria@fastassembler.com