

DRY STERIL 3

Sterilizzatrice aria calda 7 lt.



Linea
“tecnomedica”

Dispositivo Medico Classe IIB
Medical Device Class IIB

Hot air sterilizer 7 lt. – Stérilisateur à air chaud 7 lt. - Esterilizadora al seco 7 lt.

*Le immagini raffigurate non sono vincolanti per l'azienda che si riserva il diritto di apportare
modifiche estetiche e tecniche senza alcun preavviso*

All pictures are not binding on firm. The company reserves the right to make aesthetical and technical changes without notice

DRY STERIL 3
STERILIZZATRICE ARIA CALDA 7 LT.

Due termostati controllano il limite di temperatura segnalando eventuali anomalie con un indicatore luminoso. La temperatura di lavoro può essere costantemente controllata sul termometro del pannello frontale. La tenuta del coperchio è garantita da una guarnizione in silicone e la camera è isolata con fibra di vetro ad alta densità, riducendo così al minimo la dispersione di calore e l'intervento della resistenza. Camera interna, pinze e coperchio in acciaio inox.

DRY STERIL 3
STERILISATEUR A AIR CHAUD 7 LT.

Deux thermostates contrôlent la limite de température marquant éventuelles anomalies avec un indicateur lumineux. La température de travail peut être constamment contrôlée sur le thermomètre du panneau frontal. L'étanchéité du couvercle est garantie par un bourrelet en silicone et la chambre est isolée avec fibre de verre à haute densité, réduisant au minimum la dispersion de chaleur et l'intervention de la résistance. Chambre intérieure, pinces et couvercle en acier inox brillant.

DRY STERIL 3
HOT AIR STERILIZER 7 LT.

Two thermostats control the temperature limit, pointing out possible anomalies by means of a lighting indicator. The working temperature can be constantly controlled through the thermometer placed on the frontal panel. The cover seal is warranted by means of a silicon gasket; the chamber is insulated with fibre glass at high density, so reducing the loss of heat and resistance's work. Internal chamber, pliers and cover made in shiny stainless steel.

DRY STERIL 3
ESTERILIZADORA AL SECO 7 LT.

Dos termostatos controlan el límite de temperatura señalando eventualmente anomalías con un indicador luminoso. La temperatura de trabajo puede controlarse constantemente sobre el termómetro del panel frontal. El cierre de la tapa está garantizada por un sello de silicona y la cámara está aislada con fibra de vidrio de una alta densidad, reduciendo así al mínimo la dispersión de calor y la intervención de la resistencia. Cámara interna, pinzas y tapa en acero inoxidable brillante.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / DATOS TECNICOS

Capacità / Capacité / Capacity / Capacidad	7 lt.
Termostato / Thermostate / Thermostat	Regolabile a capillare 0÷200°C Réglable à capillaire 0÷200°C Regulator with capillary tube 0÷200°C Regulable a capilar 0÷200°C
Temporizzatore / Temporisateur / Timer / Temporizador	Meccanico 0÷120 min. + posizione manule Mécanique 0÷ 120 min. + positionnement manuel Mechanical type 0÷120 min. + manual position Mecánico 0÷120 min. + posición manual
Assorbimento / Consommation / Absorbed power / Potencia absorbida	400 Watt
Alimentazione / Alimentation/ Current supply /Alimentation de red	230 Volt - 50 Hz.
Fusibile / Fusible / Fuse	2,5 A
Misure interne / Mesure interieure / Internal size / Medida internas	cm. 41 x 18 x 9 approx.
Ingombro / Encombrement /Overall size /Dimensiones externas	cm. 49 x 33 x 23 approx.
Peso / Poids / Weight	Kg. 8 approx.

FAST Assembler S.r.l.

Via San Domenico, 11/13 - 20010 Bareggio (Milano) Italy - Tel. + 39 02 90360728 Fax + 39 02 902877
<http://www.fastassembler.com> E-Mail: segreteria@fastassembler.com