

# VEGA K Negativoscopio



Linea  
“ tecnomedica ”

Dispositivo Medico Classe I  
*Medical Device Class I*

## **Negatoscope – Visionneuse - Visor**

*Le immagini raffigurate non sono vincolanti per l'azienda che si riserva il diritto di apportare  
modifiche estetiche e tecniche senza alcun preavviso*

*All pictures are not binding on firm. The company reserves the right to make aesthetical and technical changes without notice*

**VEGA K**  
NEGATIVOSCOPIO

Visore per teleradiografie, completo di:

- ♦ spot laterale per evidenziare i dettagli
- ♦ 4 lampade a luce bianchissima 6500°K
- ♦ piano di lettura e tracciati con scala graduata
- ♦ interruttore generale luminoso verde
- ♦ pulsante spot ON/OFF

Vega K è dotato di uno schermo in plexiglass colorato che lo rende esente da imperfezioni. La carcassa è verniciata a polvere antigraffio.

**VEGA K**  
VISIONNEUSE

Visionneuse pour téléradiographies, complet de:

- ♦ Spot lateral pour mettre en évidence les détails
- ♦ 4 lampes à lumière très blanche 6500°K
- ♦ Dessus de lecture et tracés avec échelle graduée
- ♦ Interrupteur general lumineux vert
- ♦ Bouton spot ON/OFF

Vega K est fourni d'un écran en plexiglass coulé qui le rend exempt d'imperfections et cela est veni à poudre anti-égratignure.

**VEGA K**  
NEGATOSCOPE

Negatoscope suited to big radiographies and equipped with:

- ♦ lateral spot to show the details
- ♦ 4 lamps with very white light 6500°K
- ♦ graduated reading surface and tracings
- ♦ green light main switch
- ♦ spot's button ON/OFF

Vega K is equipped with one filtered plexiglass screen exempt from fault. The framework is painted with anti-scratching powder.

**VEGA K**  
VISOR

Visor para teleradiografías equipada con:

- ♦ Punto luminoso lateral para evidenciar los detalles
- ♦ 4 lámparas con luz blanquísima 6500°K
- ♦ Plano de lectura y trazados con escala graduada
- ♦ Interruptor general luminoso verde
- ♦ Punto luminoso ON/OFF

Vega K es equipado con pantalla de plexiglàs colorado que lo hace exento de imperfecciones. El aarmazòn es pintado por chorro de arena para protegerlo contra los arañazos.

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA**  
**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / DATOS TECNICOS**

Assorbimento / Consommation / Absorbed power / Potencia absorbida	114 Watt MAX.
Assorbimento spot in funzione / Consommation spot ON / Absorbed power spot on / Potencia absorbida punto luminoso ON	60 + 50 Watt
Alimentazione / Alimentation / Current supply / Alimentation de red	230 Volt - 50 Hz.
Lampade / Lampes / Lamps / Làmparas	4 x 16 Watt - 6500° Kelvin 1 x 50 Watt - alogena / halogène / halogen / halògeno
Fusibile / Fusible / Fuse	1 A
Schermo utile / Écran / Screen / Pantalla	cm. 37 x 36 approx.
Ingombro / Encombrement / Overall size / Dimensiones externas	cm. 55 x 40 x 10 approx.
Peso / Poids / Weight	kg. 7,5 approx.

**FAST Assembler S.r.l.**

Via San Domenico, 11/13 - 20010 Bareggio (Milano) Italy - Tel. + 39 02 90360728 Fax + 39 02 902877  
<http://www.fastassembler.com> E-Mail: [segreteria@fastassembler.com](mailto:segreteria@fastassembler.com)